

SSInverter SSI80E



Manual SSI80E

اینورتر SSI80E محصولی اکونومی از SSI80 می باشد که در توان های پایین مختص به دستگاه سازان تولید شده است . SSI80E با کیفیت سخت افزاری SSI80 و نرم افزاری مشابه آن تولید شده است و با طراحی ظاهری زیبا و کم حجم فضای کمی از تابلو را به خود اختصاص می دهد این دستگاه پر کاربرد به کارفرمایانی که تولید کننده نوار نقاله ، فن ، پمپ انواع پرس ها(پرس کفاشی-ظروف یکبار مصرف-روغن گیرها) ، دستگاه نانوایی ، هم زن ها و صدها کاربرد دیگر پیشنهاد میشود

برخی از مشخصات SSI80E

- روش کنترل V/F-Vector - PID
- 400Hz
- 150% 60s , 180% 3s
- Modbus(RS485)
- 200~240V : 0.37kW , 0.75kW , 1.5kW
- 380~480V : 0.75kW , 1.5kW , 2.2kW
- روش کنترل
- حداکثر فرکانس
- تحميل اضافه بار
- شبکه ارتباطی داخلی
- محدوده ولتاژ و توان



- 4 DI : دیجیتال ورودی
- 1 DO : دیجیتال خروجی
- 1 AI : آنالوگ ورودی
- 1 R : رله خروجی

Model Type ورودی تکفاز	قیمت (ریال)	Power (KW)	Current		ابعاد mm D×H×W
			Input(A)	Output(A)	
SSI80E-2S0R3	128.000.000	0.37	6.2	2.5	142×160×72
SSI80E-2S0R7	131.000.000	0.75	9	4.5	
SSI80E-2S1R5	138.000.000	1.5	15	6.8	

Model Type ورودی سه فاز	قیمت (ریال)	Power (KW)	Current		ابعاد mm D×H×W
			Input(A)	Output(A)	
SSI80E-4T0R7	155.000.000	0.75	3.6	2.3	142×160×72
SSI80E-4T1R5	159.000.000	1.5	5.9	3.8	
SSI80E-4T2R2	170.000.000	2.2	8.3	5.3	

